

Dit model werd speciaal ontworpen voor de verwarming van terrassen en kunnen zowel op aardgas als op propaangas werken.

Dit is momenteel het enige toestel op de markt waarvan de mantel compleet uit INOX ROESTVRIJ STAAL vervaardigd is.

Deze is beschut tegen weer en wind zonder dat men een beschermkap, of een andere bescherming, moet voorzien.



- Wij stellen 2 toestellen voor met verschillende vermogens : 7 kW en 10 kW.
- De brander is regelbaar [optie] tussen 70% en 100% wat ons toelaat de straling aan te passen in functie van de diepte van het terras.
- Hij is buitengewoon robuust en gebouwd in sterk INOX ROESTVRIJ STAAL bestemd tegen corrosie.
- Hij is standaard voorzien van een elektromagnetische gaskraan en een elektronische sturingsrelais, wat een individuele werking toelaat - zowel voor de ontsteking als voor het doven van het toestel - via een specifieke bedieningskoffer [optie].
- Het verbruik is gering dank zij het hoge rendement van de brander met gerichte vlam
- De werkingsveiligheid is compleet : hij is voorzien van een vlamcontrole door ionisatie sonde, deze twee functies sluiten de klep af indien er zuurstoftekort is of indien de vlam gedoofd wordt.
- Deze is gemakkelijk te plaatsen : een muursteun [optie] laat U toe om aan het toestel de gewenste helling te geven in functie van de installatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

CALORISCH VERMOGEN	330	W	7.000
	331	W	10.000
GAS			AARD- of PROPANGAS
VERBRUIK	330	m ³ /uur	0,67
AARDGAS : G 20 - G 25	331	m ³ /uur	0,95
VERBRUIK	330	kg/uur	0,51
PROPANGAS : G 31	331	kg/uur	0,72
INSTALLATIEHOOGTE	MINI	m	2.50
	MAXI	m	4.25
VESTIGING			MUUR
ELEKTRISCHE STROOM		V	230 V MONO
LENGTE	330	mm	650
LENGTE	331	mm	850
HOOGTE		mm	200
DIEPTE		mm	240
GEWICHT	330	kg	20
GEWICHT	331	kg	28

TARIEF

Straler SIA 330 - Model in INOX roestvrij staal	635 €
Straler SIA 331 - Model in INOX roestvrij staal	685 €
Meerprijs voor regelbare brander	58 €

Kortingen volgens aantal - Netto eenheidsprijs, vertrek onze werkhuizen - Excl. BTW 21% - Tegen terugbetaling