

Dit model werd speciaal ontworpen voor de verwarming van terrassen en kunnen zowel op aardgas als op propaangas werken. Dit toestel, met een geruisloze werking en bijzondere fraaie uitvoering, is de ideale oplossing voor het verwarmen van oppervlaktes buitenuit, portieken, terrassen, "niet-rokers zone" buiten een bar, discotheek, café, restaurant, ...

Het toestel is bestemd om aan een structuur te worden bevestigd en kan daarom ook zeer diepe terrassen verwarmen :

- Hij is buitengewoon robuust en gebouwd in sterk INOX.
- Het is uitgerust met een gebrevetteerde cilindrische brander op 360° met een metaal weefsel met zeer lage uitstoot : de vezels komen zeer snel op een hoge werkingstemperatuur, waardoor de opwarming van de zone verkregen wordt in een minimum van tijd .
- De deflector, uit gepolijst staal, met een grote weerkaatsing van de uitstraling, heeft een grote diameter [80 cm] en werd speciaal bestudeerd om de verspreiding van de warmte naar de vloer te begunstigen.
- Het verbruik is geer gering dank zij het hoge rendement van de brander.
- Hij is standaard voorzien van een elektromagnetische gaskraan en een elektronische sturingsrelais, wat een individuele werking toelaat - zowel voor de ontsteking als voor het doven van het toestel - via een specifieke bedieningskoffer [optie]. In optie stellen wij een tweetraps gasklep voor die toelaat het toestel op 70% en 100% van het vermogen te laten werken wat U toelaat het verbruik te beperken en het vermogen aan te passen aan de behoeftes en aan de buitentemperaturen.
- De werkingsveiligheid gebeurt door een elektronische sturingskast met vlamcontrole door ionisatie : er is geen waakvlam dus geen continue verbruik van gas wanneer het toestel niet werkt. Bovendien de hoofdgasklep sluit zich af in minder dan één seconde wanneer de vlam gedoofd wordt voor om het even welke reden.


TECHNISCHE GEGEVENS

CALORISCH VERMOGEN	MINI	W	7.000
	MAXI	W	9.400
GAS			AARD- OF PROPAANGAS
VERBRUIK AARDGAS : G 20 - G 25	MINI	m³/h	0,68
	MAXI	m³/h	0,90
VERBRUIK PROPAANGAS : G 31	MINI	gr/heure	590
	MAXI	gr/heure	790
INSTALLATIEHOOGTE	MINI	m	2.20
	MAXI	m	4.00
VESTIGING			TEGEN HET PLAFOND
DIAMETER DEFLECTOR		mm	800
HOOGHTE		mm	650
DIEPTE		mm	900
GEWICHT		kg	10

TARIEF

Starler SIA 340 - Model in INOX roestvrij staal	675 €
Meerprijs voor tweetraps gasklep	147 €

Kortingen volgens aantal - Netto eenheidsprijs, vertrek onze werkhuizen - Excl. BTW 21% - Tegen terugbetaling