



DE Nr 1 IN WARME LUCHT

**MEER DAN 16.180 TOESTELLEN IN BEDRIJF ...
DIT IS GEEN TOEVAL !**



SIROC[®] • THERMOFEU[®]

9-15 RUE DE LA TEINTURERIE • 1190 BRUXELLES • ☎ 02-332 21 30



BUITENMANTEL :

Uit plaatstaal, geëmailleerd in de oven en waarvan de afwerking speciaal verzorgd is. Een anticorrosie-grondlaag en twee lagen van Epoxy-lak verzekeren een volledige bescherming en waarborgen een mooi fraai uitzicht.

De isolatie wordt gewaarborgd door een driedubbele dikte van glaswol, omgeven met een aluminiumfolie.



VERBRANDINGSKAMER - WARMTEWISSELAAR :

De primaire warmtewisselaar, uit een met titaan gestabiliseerde inox-legering, is ongevoelig voor hoge temperaturen en condensatie.

De secundaire warmtewisselaar, vervaardigd uit een austenitische inox-legering, haalt de laatste warmte uit de rookgassen en koelt ze af tot ongeveer 30°C.



BRANDER :

Modulerende "premix" brander is vervaardigd uit een keramische mat bedekt met geweven Fecralloy. La partie extérieure est en fibres d'acier insensibles aux chocs thermiques. Het geheel van de brander is gemakkelijk demonteerbaar om een goed onderhoud ervan te kunne uitvoeren. Het rendement van het toestel bedraagt maximaal 109.7% op de onderwaarde. De geheel beschikt over een CE-BE en een HR-TOP keuring, waarmee men over premies kan beschikken die tot 25 € / kW kunne gaan [na te kijken bij de lokale gasverdelers]



VENTILATOR :

Van het centrifugale type en werkt zeer geruisloos. Het is een dubbele aanzuiging en van een hoge volumetrisch coëfficiënt. Zij zijn daarenboven modulerend en gekoppeld aan de brander, zodanig dat men een identieke delta T kan behouden. Elke turbine is statisch en dynamisch uitgebalanceerd, en voorzien van trillingsdempers die op het ventilatorhuis bevestigd zijn.



REGULATIE EN STURING :

De toestellen worden standaard geleverd met een specifieke chronothermostaat die de modulatie, een programmatie dag - nacht - week-end alsook een zomer- en winterstand toelaat. Een thermosstatische voeler laat toe de temperatuur van de gestuwde warme lucht te kiezen tussen twee aanduidingpunten en dit om te vermijden dat de generator lauwe lucht uitblaast.




TOEBEHOREN :

De toestellen worden standaard geleverd met retourzijde langs beneden - met een filtercassette - de twee zijpanelen onderaan zijn dus gesloten. Indien de retour langs één van deze panelen gebeurt zal men er dan insnijden en de filter erop plaatsen ; dit werk kan door onze diensten worden uitgevoerd [betalende optie].

Zij zijn voorzien van een pulsmond voor kanaalaansluiting ; wij kunnen, op aanvraag, een « op maat » gemaakte plenum leveren in functie van de specifieke aansluiting aan de bestaande kanalen.



			S 20		S 30		S 40	
			MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
NOMINAAL VERMOGEN	G20	W/H	4.970	20.700	7.620	31.020	10.260	41.330
VERBRANDINGSRENDEMENT	G20	%	108,5	106,1	109,1	106,7	109,7	107,3
LUCHTDEBIET		M ³ / H	85	1.700	120	2.400	180	3.600
GASVERBRUIK	G20	M ³ /H	0,473	2,013	0,732	3,045	0,990	4,076
ELECTRISCHE STROOM		V-F-Hz	230-1-50		230-1-50		230-1-50	
GEWICHT		Kg	74		91		107	
AFMETINGEN	HOOGTE	MM	1.100					
	BREEDTE	MM	400		500		600	
	DIEPTE	MM	720					
DIAMETER OPNAME VERBR. LUCHT		MM	80					
DIAMETRE AFVOER VERBR. GASSEN		MM	80					



SIROC®

VERKOOPSPROGRAMMA

2014-2015

INDUSTRIËLE GENERATOREN

VOOR MAZOUT- OF GASBRANDER 65 > 1.020 kW



VERTIKAAL
SES



HORIZONTAAL
SES H



BUITENOPSTELLING
SES E

VOOR OPBLAASBARE
STRUCTUREN
115 > 570 kW



BUITENOPSTELLING
GP

CONDENSEREND OP GAS 60 > 350 kW



VERTIKAAL
X



HORIZONTAAL
X O



BUITENOPSTELLING
X E

VOOR OPBLAASBARE
STRUCTUREN
115 > 570 kW



BUITENOPSTELLING
XP

MET WARM WATER
BATTERIJ 39 > 245 kW



TV - TO

VOOR TERTIAIRE SECTOR
13 > 29 kW




DOMUS - FORNELLA

MOBIEL TOESTEL GROOT
VERMOGEN 13 > 29 kW



GREEN



SIROC®

VERKOOPSPROGRAMMA

2014-2015

RESIDENTIËLE GENERATOREN

**VOOR MAZOUT- OF
GASBRANDER 32 > 65 kW**



SER - SER I

**CONDENSEREND OP GAS
20 > 41 kW**



SP

**MET WARM WATER
BATTERIJ 16 > 34 kW**



IGEA

AEROTHERMEN

**GAS PREMIX
CONDENSEREND
35 > 98 kW**



PCO

**GAS PREMIX
GESLOTEN TOESTEL
15 > 54 kW**



RA

**VOOR MAZOUT- OF
GASBRANDER
66 > 152 kW**



AERO

**MET WARM WATER
BATTERIJ
14 > 665 kW**



W

WARME LUCHT GORIJN

**MET WARM WATER
BATTERIJ
11 > 101 kW**



RAEC

**MET ELEKTRISCHE
WEERSTAND
6 > 18 kW**



RAEL

**VENTILO CONVECTOR
WARM WATER
3,6 > 16 kW**



FCV - FCO

DIVERSEN

**PLAFOND
DESTRATIFICATOR
7.500 > 10.000 m²/h**



E



VERVERIJSTRAAT, 9-15 • 1190 BRUSSEL

Openingsuren klanten:

MAANDAG op VRIJDAG : 08 U 30 - 12 U
MAANDAG op DONDERDAG : 13 U - 17 U
VRIJDAG : 13 U - 16 U

 **(02) 332 21 30**

-



(02) 376 16 73

<i>Commerciële Directie</i>	: P.I. 312	-	<i>Service technique FR</i>	: P.I. 319
<i>Commerciële dienst NOORD</i>	: P.I. 322	-	<i>Technische dienst NL</i>	: P.I. 320
<i>Commerciële dienst ZUID</i>	: P.I. 323	-	<i>Labo</i>	: P.I. 316
<i>Commerciële dienst</i>	: P.I. 318	-	<i>Magazijn</i>	: P.I. 325
<i>Boekhouding</i>	: P.I. 311	-	<i>Werkplaats</i>	: P.I. 324

E-mail : vassart@vassart.com - Web site : <http://www.vassart.com>